

Principaux ports à ouvrir sur PFSense

Par exemple, sur notre maquette Vmware lorsque nous avons essayé de rentrer le serveur IIS-MAIL dans le domaine GSB.FR, nous avons eu une erreur « le chemin réseau est introuvable ».

De ce fait, après plusieurs recherches sur internet, nous avons ouvert le port 445 (MS DS) entre le serveur IIS-MAIL et le serveur Active Directory afin de pouvoir le rentrer dans le domaine.

Ensuite, nous avons eu une nouvelle erreur « RPC non disponible », donc après de nouvelles recherches, j'ai ouvert les ports 1025, 1026, 3389, 135 afin de résoudre les problèmes liés au RPC.

De ce fait, le serveur IIS-MAIL est rentré correctement dans le domaine GSB.FR

Voici les principaux ports qu'il faut ouvrir sur PFSense :

- 80 : HTTP
- 25 : SMTP (pour le serveur mail)
- 88 : AD comptes (pour accéder aux comptes AD)
- 3268 : AD Catalogue (pour permettre l'accès au catalogue AD)
- 53 : DNS (pour permettre l'accès au DNS)
- 389 : AD annuaire (pour permettre l'accès à l'annuaire LDAP)
- 443 : HTTPS
- 110 : POP3 (pour le serveur mail)